



1102. Élingue câble

Avec boucles manchonnées.

1105. Élingue câble

Avec 2 boucles manchonnées cossées.

1109. Élingue câble

Avec boucle cossée et crochet coulissant. Pour une utilisation en nœud coulissant, perte de 20% de la capacité de charge.

1115. Élingue câble

Avec boucle et crochet de sécurité à verrouillage automatique.

1117. Élingue câble

Avec boucle et crochet de fonderie.

1121. Élingue câble

Avec boucle et crochet à linguet de sécurité en acier forgé.

! Boucles plus grandes sur demande

Veillez indiquer votre longueur selon la cote L

CMU directe en kg	Câble Ø en mm	Référence 1102.	Référence 1105.	CMU Réf. 1109. en nœud coulissant en kg	Référence 1109.
700	8	1102 0108	1105 0108	560	1109 0108
1000	10	1102 0110	1105 0110	800	1109 0110
1500	12	1102 0112	1105 0112	1250	1109 0112
2000	14	1102 0114	1105 0114	1600	1109 0114
2700	16	1102 0116	1105 0116	2000	1109 0116
3150	18	1102 0118	1105 0118	2500	1109 0118
4000	20	1102 0120	1105 0120	3200	1109 0120
5000	22	1102 0122	1105 0122	4000	1109 0122
6300	24	1102 0124	1105 0124	5000	1109 0124

Autres capacités sur demande

CMU directe en kg	Câble Ø en mm	Référence 1115.	Référence 1117.	Référence 1121.
700	8	1115 0108	1117 0108	1121 0108
1000	10	1115 0110	1117 0110	1121 0110
1500	12	1115 0112	1117 0112	1121 0112
2000	14	1115 0114	1117 0114	1121 0114
2700	16	1115 0116	1117 0116	1121 0116
3150	18	1115 0118	1117 0118	1121 0118
4000	20	1115 0120	1117 0120	1121 0120
5000	22	1115 0122	1117 0122	1121 0122
6300	24	1115 0124	1117 0124	1121 0124

Autres capacités sur demande