

## Élingues en câble en acier INOX

Câble : matière 1.4401. Crochet à linguet de sécurité :  
matière 1.4301 Raccord de câble avec manchons INOX  
analogues à DIN 3093



**1102 OE. 1 brin**  
2 boucles manchonnées.



**1121 OE. 1brin**  
1 boucle manchonnée et 1 crochet  
à linguet de sécurité en acier forgé.



**1122 OE. 1 brin**  
1 crochet à linguet de  
sécurité en acier forgé.



**1219 OE. 2 brins**  
2 crochets à linguet de sécurité  
en acier forgé.



**1419 OE. 4 brins**  
4 crochets à linguet de sécurité  
en acier forgé.

CMU 1 brin simple charge directe en kg	Câble Ø en mm	Référence 1102.	Référence 1121.	Référence 1122.	CMU en kg		Référence 1219.	CMU en kg		Référence 1409 OE.
					2 brins pour angle B de 0° - 45°	45° - 60°		2 brins pour angle B de 0° - 45°	45° - 60°	
600	8	1102 OE08	1121 OE08	1122 OE08	840	600	1219 OE08	1 200	900	1419 OE
1 000	10	1102 OE10	1121 OE10	1122 OE10	1 400	1 000	1219 OE10	2 100	1 500	1419 OE
1 300	12	1102 OE12	1121 OE12	1122 OE12	1 800	1 300	1219 OE12	2 700	1 900	1419 OE
1 800	14	1102 OE14	1121 OE14	1122 OE14	2 500	1 800	1219 OE14	3 700	2 700	1419 OE
2 300	16	1102 OE16	1121 OE16	1122 OE16	3 200	2 300	1219 OE16	4 800	3 400	1419 OE
3 600	20	1102 OE20	1121 OE20	1122 OE20	5 000	3 600	1219 OE24	7 500	5 400	1419 OE