


6401 04.

Élingue chaîne à 4 brins avec dispositif de raccourcissement fixe (crochet) et crochet à linguet de sécurité en acier forgé.




L'angle β se prend comme suit :



Charge utile kg 4 brins pour un angle β de		Chaîne \emptyset en mm	Référence	Référence	Référence	Référence
0 - 45°	45 - 60°		1,5 m	2 m	3 m	4 m
2 360	1 700	6	6401 0406-15	6401 0406-20	6401 0406-30	6401 0406-40
4 250	3 000	8	6401 0408-15	6401 0408-20	6401 0408-30	6401 0408-40
6 700	4 750	10	6401 0410-15	6401 0410-20	6401 0410-30	6401 0410-40
11 200	8 000	13	6401 0413-15	6401 0413-20	6401 0413-30	6401 0413-40
17 000	11 800	16	6401 0416-15	6401 0416-20	6401 0416-30	6401 0416-40

6401 14.

Élingue chaîne à 4 brins avec dispositif de raccourcissement fixe (crochet) et crochet à linguet de sécurité en acier forgé.



L'angle β se prend comme suit :



Charge utile kg 4 brins pour un angle β de		Chaîne \emptyset en mm	Référence	Référence	Référence	Référence
0 - 45°	45 - 60°		1,5 m	2 m	3 m	4 m
3 000	2 120	6	6401 1406-15	6401 1406-20	6401 1406-30	6401 1406-40
5 300	3 750	8	6401 1408-15	6401 1408-20	6401 1408-30	6401 1408-40
8 000	6 000	10	6401 1410-15	6401 1410-20	6401 1410-30	6401 1410-40
14 000	10 000	13	6401 1413-15	6401 1413-20	6401 1413-30	6401 1413-40
21 200	15 000	16	6401 1416-15	6401 1416-20	6401 1416-30	6401 1416-40