


7311 A. Palan Atex Corlift EX


Palan à chaîne anti-étincelle pour charge 500 kg à 20 t

- Palan destiné à être utilisé dans des zones dangereuses type ATEX.
- Avec chaîne de charge et chaîne de manœuvre en acier zinguée. [Disponible en INOX sur demande.](#)
- Carter acier entièrement chromé.
- Ensemble crochet de suspension et de charge avec traitement bronze.
- Engrenages logés dans un double carter de protection.
- Limiteur de charge.
- Lingets de sécurité forgés.
- Chaîne de charge guidée par un guide chaîne spécifique.
- Peut être utilisé en zone ATEX 1 et 2.
- Certificat pour zone ATEX 1, [sur demande.](#)


Capacité de 0,5 à 2 t




Capacité de 3 à 5 t



Capacité 10 t



Capacité 20 t



**ZONE ATEX 1
CERTIFIÉ
(sur demande)**

CMU Chaîne zinguée en kg	CMU Chaîne INOX en kg	Effort sur chaîne de manœuvre en kN	Nombre de brins	Chaîne Ø en mm	Dimensions en mm					Poids net en kg	Poids ⁽¹⁾ m suppl. en kg	Référence Chaîne zinguée	Référence Chaîne INOX
					A	B	C	D	K				
500	500	221	1	6	113	125	255	36	30	8,5	1,7	7311 A005	7311 A005I
1 000	900	304	1	6	126	147	306	40	34	11	1,7	7311 A010	7311 A009I
2 000	1 250	343	1	8	141	183	368	45	38	18	2,3	7311 A020	7311 A012I
3 000	2 500	343	2	8	141	183	486	58	48	27	3,7	7311 A030	7311 A025I
5 000	4 000	414	2	10	163	215	616	64	52	42	5,6	7311 A050	7311 A040I
10 000	8 000	414	4	10	163	404,5	750	85	64	83	9,7	7311 A100	7311 A080I
20 000	16 000	828	8	10	191	595	1 000	110	85	193	19,4	7311 A200	7311 A160I

(1) poids pour 1 m de levée supplémentaire en kg