

APPLICATION

Le HT22 est pratique pour toutes les opérations où l'utilisateur a besoin d'utiliser son antichute de face (couvreur, intervention sur échelle).

Il est équipé de: 2 bretelles + 1 point d'ancrage dorsal + 1 point d'ancrage sternal + 2 passants de positionnement des sangles des cuissardes et des bretelles + réglage des bretelles + fermeture des sangles par boucle Rapco Plate ou boucle automatique. Ce harnais est avec sous-fessière.

The HT22 is practical for all operations where the user needs to use his fall arrest device from the front (roofers, work on ladders).

It has 2 shoulder straps + 1 back anchorage point + 1 sternal anchorage point + 2 webbing slides for thigh and shoulder straps + adjustable shoulder straps + strap closure by Rapco Plate buckle or automatic buckle. This harness has an under-buttock strap.



DESCRIPTION

Harnais comprenant :

- Un point d'accrochage dorsal.
- Un point d'accrochage sternal.
- Sangle thoracique réglable avec une boucle rapide.
- Poids : 720 g.
- Tailles : S, M, XL.

Harness with :

- A back anchor point.
- A chest anchor point.
- Adjustable thoracic webbing with quick fitting buckle.
- Weight : 720 g.
- Size : S, M, XL..

Caractéristiques / Features

- Réglage cuissards: boucles rapides,
- Bouclerie : - fil : acier zingué bichromaté, - découpée : acier zingué bichromaté.
- Composants plastiques : PP.
- Sangles PE, largeur 45 mm, rupture à 22 kN.
- Couture automatique : fil PE.
- Thigh straps adjustment : quick fitting buckles.
- Buckles : - metal : yellow zinc bichromated, - stamped : yellow zinc bichromated.
- Plastic components : PP.
- PE webbing, width 45 mm, load breaking 22kN.
- Machine stitched : PE.

Option/ Option

- Ceinture de maintien au poste adaptable.
- Epaulière mousse thermocomprimée.
- Adjustable working belt.
- Thermo-compressed foam shoulder pad.

Certification CE / CE certification

- N°: 0082/352/160/06/04/0162
- Organisme notifié / notified body : APAVE (N° 0082)

Norme / Standard

- EN 361

Equipements associés /Associated equipment

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)
- Anchorage (EN 795)
- Connectors (EN 362)
- Anchor device (EN 363)

CODES

TAILLE / SIZE	CODE
S	31592
M	14002
XL	28502