



In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the
APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l'

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/352/160/05/19/0542

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Anchor device
EPI : EPI de catégorie III – Dispositif d'ancrage

Trademark: **TRACTEL**
Marque commerciale

Model: **TEMPO 3**
Modèle

Reference: **207068**
Référence

Manufacturer: **TRACTEL S.A.S. - RD 619 - BP 38 - St Hilaire Sous Romilly - 10102 ROMILLY SUR SEINE - France**
Fabricant

Description: Anchor device, temporary and transportable, using a flexible anchor line, made of:

- An adjustable polyamide/polyester kernmantle rope, diameter 12.2mm, RLX D12.5, length 18m. On one end a sewn thimble buckle and the other end not preformed, must be used with a tensioners and an adjuster with stop knot 8 with thermoretractable sheet.
- Tensioners; TEMPO 3, in aluminum alloy 6082
- Adjuster, 027272, in aluminum alloy EN AW-2017A
- At each end a connector, M10
- At each end, an anchor device in polyester sewn webbing, AS30S, width 30mm, available length 1m, 1.5m or 2m.

Single span, minimum 5m and maximum 18m. Can be used in floor, wall and ceiling position, with or without AS30S, to use dual position around structure (detailed description in EU type examination report 18.1198).

Equipment also tested according to the Technical Specification sheet CEN/TS 16415:2013, for use by 3 people.

Description : *Dispositif d'ancrage, temporaire et transportable, utilisant un support d'assurage flexible, constitué :*

- *Une longe en cordage polyamide/polyester réglable, diamètre 12.2 mm, RLX D12.5, longueur 18 m. A une extrémité une boucle cousue cossée et l'autre extrémité non préformé, doit être utilisé avec un tendeur et un réducteur avec un nœud d'arrêt en 8 et une gaine thermoretractable.*
- *Tendeur, TEMPO 3, en alliage d'aluminium 6082*
- *Réducteur, 027272, en alliage d'aluminium EN AW-2017A*
- *A chaque extrémité un connecteur, M10*
- *A chaque extrémité, un dispositif d'ancrage en sangle cousue polyester, AS30S, largeur 30 mm, longueur disponible 1 m, 1.5 m ou 2 m.*

Mono portée, minimum 5 m et maximum 18 m. Peut être utilisé en position mur, sol et plafond, avec ou sans le AS30S, à utiliser doublé autour d'une structure (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 18.1198).

Equipement également testé selon les exigences applicables de la Spécification Technique CEN/TS 16415:2013, pour une utilisation à 3 personnes.

Technical referential in use: EN 795:2012
Référentiel technique utilisé

Date of signature (day/month/year): 23/05/2019
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 23/05/2019
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): first edition
Date de renouvellement (jour/mois/année)
1^{ère} édition

Date of expiry (day/month/year): 23/05/2024
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager
Le Responsable de la Certification EPI
Immaterial original



V. Mailloucheau
Vincent Mailloucheau
Validation électronique



Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate
(article 7.2 – annexe V)
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page