


Wandbefestigung
Wall mounting
Fixation murale



Bodenbefestigung
Ground mounting
Fixation au sol

ein Adapter je Kran
One adapter per crane
Un adaptateur par potence

250 kg	Zul.Last Permitted load Charge utile
12 m	Seillänge rope length longueur du câble
9 m	max. Hubweg max. lift max. course
5 mm	Seilstärke Cable dia. Diam. du câble
100 N 150 N	Kurbeldruck Crank Force Effort sur manivelle
46 mm 66 mm	Hub pro Kurbelumdrehung Lift/crank turn Course/tour de manivelle
50 kg	Gewicht (Kranmast) ca. Weight (crane leg) approx. Poids (de la colonne) env.
23 kg	Gewicht (Ausleger) ca. Weight (crane jib) approx. Poids (bras) env.
275 Nm	erf. Moment zum Kranschwenken necessary moment for turning the crane couple nécessaire pour tourner la grue

OBERFLÄCHE/SURFACE FINISH/FINITION
Kran/Jib crane/Potence:
Stahl/Steel/Acier
hochtemperaturfeuer verzinkt
Zinc coated/Zingué à chaud
Seilwinde/Manual winch/Treuil manuel:
Stahl/Steel/Acier
galvanisch verzinkt
Zinc coated/Zingué à chaud
Drahtseil/Cable/Câble:
Edelstahl/Stainless steel/Inox 1.4401

Köcher separat bestellen
Order box colom separately
Embase à commander séparément

Kommissions-Nr.	Oberfläche DN ISO 1502	Allgemeintoleranz ISO 2768-c-E	Maßstab 1:10	ANGEBOTSZEICHNUNG	Gewicht kg
Schutzvermerk ISO 15016 beachten	Status	freigegeben	Werkstoff		
	Datum	29.11.18	Name	Drehkran DKV250/2000	
	Bearb.	11.04.12	Frilisch		
	Gepf.	31.05.12	Frilisch		
	Norm.	31.05.12	Frilisch		
	Schw.Fr.				
			hoacon hebelechnik gmbh Josef-Hoasann-Strasse 6 D-97896 Freudenberg/Han	Klassifizierungs-Nr. 64604	Zeichnungs-Nr. 231173
2	3473	29.11.18	Erbacher		1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für
					Ers. durch