

COUSSINS DE LEVAGE

COUSSINS DE LEVAGE

AA

6-65 T.

700 bar

OUTILLAGES



Les avantages LARZEP

- Coussin pneumatique constitué d'un matériau résistant à la friction.
- Hauteur fermé 28 mm.
- Pression d'utilisation: 8 bar.
- Raccord 1/4" NPT femelle compris.
- Pour lever des charges en environnement réduit.
- Utilisés dans les opérations de sauvetage, sur effondrements et autres applications de levage avec un accès très limité.
- Utiliser deux coussins pour augmenter la course.
- Flexibles (bleu, rouge ou jaune) raccords et distributeurs disponibles.

Modèle	Distributeur	Poids
LARZEP	Nb. sorties	kg
AZN6101	1	1,1
AZN6102	2	2,2

Modèle	Flexible
LARZEP	m
AZN2050	5
AZN2100	10

Modèle	Raccord
LARZEP	1/4" NPT
AZN3021	Mâle
AZN3041	Femelle

Modèle	Capacité maxi*	Course	Volume	Dimensions	Poids
LARZEP	T	mm	l	mm	kg
AA00617	6	175	4,5	300x300x28	2,5
AA01423	14	235	11,7	420x420x28	6
AA01928	19	280	23,4	510x510x28	8
AA03034	30	345	41,4	620x620x28	12
AA04341	43	410	72,0	750x750x28	17
AA06550	65	500	139,5	920x920x28	23

* Capacité maxi en utilisant la surface maximum du coussin.